SEGEA	REGISTRO CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN	Código	R-HIDRO-13
		Versión	4
		Fecha	03-02-2025

Multiparámetro: WTW MultiLine 3430 Serie: 94806 79 Fecha: 12-01-26

1-. pH

Serie electrodo: B233111046

Buffer	Lote	Despues de ajustar		Término jornada			Verificación		Rangos aceptación	
		lectura	temp	lectura	temp	hora	Buffer	valor		
4,01	08-28-1	4,010	17,7	3,993	28,1	17:19	4,01		4,01	3.90 - 4.10
7,01	08-28-1	7,000	17,9	7,040	27,6	17:21	7,00 -7,01		7,01	6.90 - 7.10
10,01	08-27-1	10,011	17,7	10,015	27,3	17:23	10,01		10,01	9.90 - 10.10

Para WTW agregar:		Rango de aceptación		Hora calibración	Registro de calibración		
Punto cero [mV]	-0,7	-25	25	10:03	*	**	***
Pendiente [mV/pH]	-58,0	-61,0	-56,0			/	

2-. Conductividad Eléctrica (CE):

Serie electrodo: 22270843

Buffer µS/cm	Lote	Después de ajustar		Término jornada			Verificación		Rangos aceptación	
		lectura	temp	lectura	temp	hora	Buffer	valor		
1413	1817	1436	17,4	1418	27,7	17:26	1413		1413	1342 - 1484
5000							5000		5000	4750 - 5250
12880							12880		12880	12160 - 13440
80000							80000		80000	76000 - 84000
111800	9470	112800	17,6	110000	27,6	17:29	111800		111800	106210 - 117390

Para WTW agregar:		Rango de aceptación		Hora calibración	Registro de calibración		
Constante celular	0,473	0,450 cm^{-1}	0,500 cm^{-1}	10:07	*	**	***
							/

3-. Oxigeno Disuelto (OD)

Hora: 10:15 Serie electrodo: 2504 1016

Buffer	Lote	Verificación	
		0%	100%

Estándar	0	100
Rango	<0.05mg/L	> 95%

Para WTW agregar:		Rango de aceptación		Registro de calibración		
Pendiente relativa	0,93	0,9	1,1	*	**	***
					/	

4-. Potencial Redox (ORP)

Hora:_____ Serie electrodo:_____

Patrón	Lote	Después de ajustar		Término jornada			Verificación		Rangos aceptación	
		lectura	temp	lectura	temp	hora	Buffer	valor		
240 mV							240 mV		240 mV	228 - 252

5-. Observaciones: _____

Responsable calibración: DENNIS ARAYA ARAYA Firma: _____

Supervisor: Orum Carrillo Urzúa Firma: _____ Fecha validación: 12/01/2026

Escaneado con CamScanner